

Daten	Wert	Beispiel	Erläuterung
USERID bezogene Daten	Die UserId ist eine UUID und wird pro App Session neu generiert.	Die UserId ist eine UUID und wird pro App Session neu generiert.	Die UserId ist eine UUID und wird pro App Session neu generiert.
TAGS	ID androidSDK applicationId buildJob device device.family dist environment fdvSdk fdvSdkModule flavor gitHash level os Android os.name os.rooted release supportId user	66cfbd07-1881-4975-bc2f-41a81f9d0907 29 com.rise_world.epa.integration.debug epa-android/develop Nokia 4.2 Nokia 123070 Debug 1.2.0 1.2.2 epaIntegration bc5853d error 10 Android No 1.2.0 B88G-KDVD-YNEK id:66cfbd07-1881-4975-bc2f-41a81f9d0907	Android SDK Version App bundle name Gitlab build job Gerätebezeichnung Produktgruppe Gitlab-Pipeline-ID Umgebung Android SDK C++ SDK App flavor Git Hash Loglevel Android Version Betriebssystemname Gerootetes Gerät App Release Version Support-Code userId
StackTrace	Umfasst die technische Beschreibung des aufgetretenen Fehlers.	Umfasst die technische Beschreibung des aufgetretenen Fehlers.	Umfasst die technische Beschreibung des aufgetretenen Fehlers.